

ATEN CS22U KVM Switch VGA, USB, 2 Ports

Artikelnummer	14.01.6305
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	CS22U
EAN (Einzelstück)	4710423775978



KVM-Switch mit 2 Ports für USB-Eingabegeräte und VGA-Grafik, Eine USB-Konsole steuert zwei USB-Computer

Der CS22U ist ein KVM Switch mit 2 USB-Ports, der eine schnelle und einfache Auswahl der angeschlossenen Computer über den Port-Auswahlschalter für die Gegenstelle ermöglicht. So können Sie das CS22U-Gerät außer Sicht aufstellen und den Port-Auswahlschalter für die Gegenstelle erreichbar am Arbeitsplatz installieren.

Durch sein kompaktes Design ist der CS22U ideal für Desktop-Anwendungen, die auf unterschiedlichen Plattformen basieren und hochauflösende Grafik erfordern.

- Eine USB-Konsole steuert zwei USB-Computer
- Unterstützt Multifunktionsmäuse
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Mac, Linux und Sun
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Keine externe Stromversorgung erforderlich

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	KVM-Switch, VGA
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Umschalter mit zwei fest angeschlossenen KVM-Kabeln (1,2m), Bedienungsanleitung

Anzahl PCs	2
Unterstützte PC-Plattform	USB
PC: Monitor-Anschlüsse	2x HD 15pol. Stecker
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	2x USB Typ A Stecker
Anzahl Konsolen analog	1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse	1x HD 15pol. Buchse
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	2x USB Typ A Buchse
Konsole integriert	nein
Monitorgröße bei integr. Konsole	entfällt
Tastatur-Layout	entfällt
Trackball/Touchpad bei integr. Konsole	entfällt
Schaltung über Scan-Lauf	ja
Druck-Schalter am Gerät	ja
Schaltung über Hot Key	Tastatur
Schaltung über OSD	nein
Integrierter USB-Hub	nein
Tastatur-/Maus-Emulation	nein
19"-einbaubar	nein
Kaskadierbar	nein
Hot-Plug-fähig	nein
Max. Auflösung (nominell)	2048 x 1536
Material (Gehäuse)	Kunststoff
Netzteil benötigt	nein

Technische Besonderheiten	Remote Umschalter
---------------------------	-------------------

Höhe	2.46 cm
------	---------

Breite	7.01 mm
--------	---------

Tiefe	8.24 mm
-------	---------

Gewicht	0.3 kg
---------	--------

Verpackungshöhe	60 mm
-----------------	-------

Verpackungsbreite	170 mm
-------------------	--------

Verpackungstiefe	230 mm
------------------	--------

Paketgewicht	0.374 kg
--------------	----------