

ATEN CE800B KVM Verlängerung VGA, USB, Audio, USB Port, 250m

Artikelnummer 14.01.6373
Hersteller ATEN
Hersteller-Art.-Nr. CE800B



USB-VGA/Audio-Cat-5-KVM-Extender mit USB-Flash-Speicher (1024 x 768 bei 250 m) - Kat. 5e-Netzwerkkabel zur Verbindung der lokalen und entfernten Geräte (max. 250 m)

Die USB-KVM-Verlängerung CE800B mit Tonübertragung gewährleistet den Zugriff auf ein Computersystem über eine entfernte Konsole (USB-Tastatur und -Maus, Monitor, Stereo-Lautsprecher und Mikrophon). Sie ist die richtige Wahl für alle Herstellungsbetriebe und Baustellen oder ähnliche Einsatzorte, an denen die Konsole an einem besser zugänglichen Ort aufgestellt ist, die Computersysteme selbst aber sicher sind - vor Staub und rauen Umgebungseinflüssen geschützt.

- Kat. 5e-Netzwerkkabel zur Verbindung der lokalen und entfernten Geräte (max. 250 m)
- Der Zweikonsolbetrieb erlaubt die Bedienung Ihrer Systeme über die lokale und die entfernte Konsole
- Auswahl der aktiven Konsole per Drucktaster
- Eingebauter USB-Port an beiden Geräten für gemeinsamen Zugriff auf USB-Flash-Massenspeicher
- Erhöhte Sicherheitsfunktion - Anmeldung erforderlich, wenn ein externes USB-Speichergerät auf Gerät der Gegenstelle bereitgestellt werden soll
- Unterstützt VGA-, SVGA- und Multisync-Monitore. Der lokale Monitor unterstützt DDC; DDC2; DDC2B
- Hohe Grafikauflösung bis 1920 x 1200 bei 60 Hz
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 kV / 15 kV und Überspannungen bis 2 kV
- Signalpegelregler zur Einstellung der Signalstärke - ermöglicht die manuelle Anpassung an

die Entfernung

- Unterstützt Stereo-Lautsprecher und Stereo-Mikrofon
- Unterstützt Microsoft IntelliMouse und die meisten Rollmäuse
- Firmwareaktualisierung möglich
- Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp	KVM-Extender, VGA
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x CE800BL USB-KVM-Verlängerung (lokales Gerät), 1x CE800BR USB-KVM-Verlängerung (Gerät für Gegenstelle), 1x 2L-5302U KVM-Kabel (1,8 m), 2x 0AD6-1005-26EG Netzteile, 1x LIN5-04A2-J13G Kabel zur Firmwareaktualisierung, 1x LIN6-04U1-V1CG USB-Kabel (1,8 m), 1x Montagekit, 1x Benutzerhandbuch
Unterstützte PC-Plattform	USB
PC/Switch: Monitor-Anschluss	1x HD 15pol. ST
PC/Switch: Maus-/Tastatur-Anschluss	USB
PC/Switch: Anschluss an angeschl. Kabel	nein
Anschluss Lokale Konsole	ja
Entfernte Konsole: Monitor-Anschluss	1x HD 15pol. BU
Entfernte Konsole: Maus-/Tastatur-Anschluss	2x USB
Entfernte Konsole: Anschluss an angeschl. Kabeln	ja
Netzwerk-Anschluss	RJ45

Max. Distanz Lokale - Entfernte Einheit	250m
Max. Auflösung (nominell)	1920 x 1200 (max.)
Audio-Verlängerung	Lautsprecher und Mikrofon
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Material (Gehäuse)	Metall
Abmessungen (HxBxT)	25 x 200 x 80 mm
Netzteil benötigt	ja
Leistung Netzteil	DC5,3V/3W
Technische Besonderheiten	RS232, Audio
Höhe	25 mm
Breite	200 mm
Tiefe	80 mm
Gewicht	490 g