


ATEN VS94A VGA Video-Splitter, 350MHz, 4fach

Artikelnummer	14.01.6382
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	VS94A
EAN (Einzelstück)	4710423770805



4-Port-VGA-Splitter (350MHz) - Ein Grafikeingang wird auf 4 Grafikausgänge verteilt

Der VS94A ist ein Grafik-Splitter, der nicht nur das VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA-, oder Multisync-Grafiksignal vervierfacht, sondern das Signal auch noch so verstärkt, dass es über Entfernungen von bis zu 65 m übertragen werden kann. Er lässt sich in Reihe schalten, sodass bis zu 64 Bildschirme angeschlossen werden können und unterstützt eine Bandbreite von bis zu 350 MHz. Somit eignet sich der VS94A optimal zur Übertragung von Information an die Öffentlichkeit, zur Überwachung des Arbeitsumfeldes von einem sicheren Ort aus oder zur Übertragung hochqualitativer Bildsignale für das Mitarbeitertraining oder sonstige Schulungen.

- Ein Grafikeingang wird auf 4 Grafikausgänge verteilt
- Kaskadenschaltung auf maximal 3 Ebenen - ergibt bis zu 64 Grafiksignale
- Unterstützt 350 MHz Bandbreite
- Große Übertragungswege - bis 65 m
- Verbesserte Grafikqualität - 1920 x 1440 bei 60 Hz
- DDC-, DDC2-, DDC2B-kompatibel (nur an Port 1)
- Unterstützt VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA-, WUXGA- und Multisync-Monitore

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Splitter und Selektoren

Produkttyp	VGA-Video-Splitter
Farbe	grau
Lieferumfang	1x Grafik-Splitter mit 4 Ports 1x 0AD6-1909-03EG Netzteil 1x Benutzerhandbuch
Schnittstelle	VGA
Eingänge	1
Ausgänge	4
Max. Bandbreite	350 MHz
Eingänge Video	1x HD 15pol. ST
Ausgang Video	4x HD 15pol. BU
Max. Auflösung (nom.)	1920 x 1440 @ 60 Hz
Abmessungen (HxBxT)	45 x 200 x 75 mm
Netzteil	Steckernetzteil DC 9V, 0,3A
Netzanschluss	Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe	45 mm
Breite	200 mm
Tiefe	75 mm
Gewicht	0.61 kg
Verpackungshöhe	60 mm
Verpackungsbreite	160 mm
Verpackungstiefe	250 mm
Paketgewicht	0.839 kg