

Datenblatt Art. 919.179

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Vollgummi-Stecker

| Elektrische Kenngrößen | | Electrical parameters | |
|--|----------------|---|----------------|
| Nennstrom / Bemessungsspannung | 16A / 250V~ AC | Rated current / rated voltage | 16A / 250V~ AC |
| Netzanschluss | | Power supply | |
| Zuleitung Für Leitungen bis H07RN-F 2x 2,50mm ² | | Supply cable For cable types up to H07RN-F 2x 2,50mm ² | |
| Typ | 242 Gu | Type | 242 Gu |
| Mit Schraubklemme Mit Schnappverrastung | | With screw terminals With snap latch | |
| Weitere Produkteigenschaften | | Further product attributes | |
| Material Gehäuse: SBR (Styrol Butadien Rubber), schwarz | | Material Housing: SBR (styrol butadien rubber), black | |
| Kontakte: CUZn | | Contacts: CUZn | |
| Lieferumfang 1x Vollgummi-Stecker | | Scope of delivery 1x Rubber plug | |
| Im Polybeutel | | Packed in polybag | |
| Umgebungsbedingungen | | Environmental conditions | |
| Schutzart | IP44 | Protection type | IP44 |
| Konformität / Approbation | | Conformity / Approval | |
| Bauart geprüft RoHS konform | DIN 49 406-R | Type approved RoHS conformal | DIN 49 406-R |

