




<b>Verpackung</b>	<b>Packing</b>
1 Stück inkl. Befestigungsschrauben im PE-Beutel mit Etikett	1 piece incl. mounting screws in PE bag with label

				2012	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm <sup>2</sup> ]	Werkstoff/ material	siehe Tabelle / see table Montagebohrung Z93 / Panel piercing Z93	
				gez./ drawn	17.04.	KR					
				gepr./ appr.	17.04.12	SW	-	-	Oberfläche/ finish		
				Norm/ stand.							
				Maßstab/ scale	Benennung/ title					 <b>Telegärtner</b> GERÄTEBAU GMBH	
				1:1	SC-D/APC Kupplung Keramik-Hülse SC-D/APC adaptor ceramic-sleeve						
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.					  Maße/ dimensions: mm
				DIN 7168 mittel	D	J08081A0011					
Änd./ rev. Index	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	DIN 7168 mittel	Ersatz für/ replaces	-					Original : DIN A4 -
										Blatt/ sheet 1 von/ of 2	

## Technische Daten / Technical Data

<b>Mechanische Eigenschaften</b>		<b>Mechanical Characteristics</b>
Mechanische Lebensdauer	≥ 1000	Mating Durability
Steckkraft	≤ 30N	Insertion force
<b>Werkstoffe</b>		<b>Materials</b>
Gehäuse	PBT 20%GF grün / green	Housing
Klammern	PBT 20%GF blau / blue	Spring lever
Schlitzhülse	Zirkonia Keramik / Zirconia Ceramic	Split sleeve
Staubschutzkappe	Kunststoff / Plastic schwarz / black	Dust cap
Feder	rostfreier Stahl / Stainless Steel	Spring
Befestigungsschraube	Linsenblechschraube C2,2x6,5-ST / tapping srew C2.2x6.5-ST	Mounting screw
<b>Umweltanforderungen</b>		<b>Environmental Requirements</b>
<b>Mechanisch</b>		<b>Mechanical</b>
Schocken	490 ms <sup>-2</sup> / 11ms	Shock
Schwingen sinusförmig	50 ms <sup>-2</sup> / 10Hz - 500Hz	Vibration sinusoidal
<b>Schutz vor Eindringen</b>		<b>Protection against ingress</b>
Eindringen von Teilchen	IP2X	Particulate ingress
Wasser/Untertauchen	IPX0	Water / Immersion
<b>Klimatisch</b>		<b>Climatic</b>
Umgebungstemperatur	-40°C bis / to +65°C	Ambient temperature
Rascher Temperaturwechsel	-40°C bis / to +65°C / 25 cycles t=30min	Rapid change of temperature
Feuchte Wärme	-40°C / +65°C / rh max=85% / rh min=20% / 21cycles	Climatic damp heat
<b>Optische Eigenschaften</b>		<b>Optical Characteristics</b>
Einfügedämpfung	max. 0,2dB	Insertion Loss
<b>Normen</b>		<b>Standards</b>
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen	ISO/IEC 11801:2002 EN50173-3:2006 EN50173-1:2007 ISO/IEC 24702:2006 DIN EN 61918 Entwurf / Draft 02.2007	Generic cabling systems
Steckverbinder	IEC61754-4 / IEC61754-4 IEC60874-19 / IEC60874-19 EN50377-4 / EN50377-4	Connector
Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und passive Bauteile- Grundlegende Prüf und Messverfahren	IEC61300-2-x IEC61300-3-x	Fibre optic interconnecting devices and passive components- Basic test and measurement procedures

				2012	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm <sup>2</sup> ]	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	17.04.	KR			
				gepr./ appr.	17.04.12	SW	-	-	Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.					
				Maßstab/ scale	Benennung/ title				
					SC-D/APC Kupplung Keramik-Hülse SC-D/APC adaptor ceramic-sleeve				
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			
				D		J08081A0011			
				DIN 7168 mittel	Ersatz für/ replaces	-			
									 <b>Telegärtner</b> GERÄTEBAU GMBH
									Maße/ dimensions: mm
									Original : DIN A4 -
									Blatt/ sheet 2 von/ of 2