

LEONI LWL-Kabel duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner LC, 3 m

| | | |
|----------------------------|------------|--------------|
| Artikelnummer | 21.08.2553 | LEONI |
| Hersteller | LEONI | |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.08.2553 | |



Hochwertige LWL-Kabel, sorgfältig konfektioniert unter Verwendung von Material von Marken-Herstellern

- Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125µm OM4
- Kabelmaterial von LEONI: Mantel halogenfrei und flammhemmend, violett, Vollader mit Aramid-Zugentlastung
- LC-Stecker von Suhner: SFF-Stecker mit hoher mechanischer Belastbarkeit, push-pull latched mit Verdrehsicherung, Keramik-Ferrule, beige
- E2000-Stecker von R&M (Reichle&DeMassari): präzise gefertigte Stecker mit geringer Rückfluss-Dämpfung, Keramik- Ferrule, schwarz
- Hinweis: Kabel ist in 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m und 20m verfügbar, Sonderlängen auf Anfrage möglich

Technische Daten

| | |
|---------------|--------------------|
| Hersteller | LEONI |
| Produktgruppe | Fiber Optic Kabel |
| Produkttyp | LWL-Patchkabel OM4 |
| Farbe | violett |
| Länge | 3 m |
| Anzahl Fasern | 2 |
| Kabeltyp | Duplexkabel |

| | |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Aussenkabel | nein |
| Faserquerschnitt | Multimode 50/125µm OM4 |
| Anschlüsse | E2000 (LSH) / LC |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | E2000 (LSH) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | LC |
| Aramid Zugentlastung | ja |
| Kabel LSOH | ja |
| Zugbelastbarkeit | 400 N |
| Querdruckfestigkeit dauernd (in N/cm ²) | 200 N/dm |
| Verpackungshöhe | 20 mm |
| Verpackungsbreite | 150 mm |
| Verpackungstiefe | 190 mm |
| Paketgewicht | 0.049 kg |